BS-1 Plattenschott

Kabel-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten (1x 80 mm) mit beidseitiger ablativer Beschichtung.

Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis		Z-19.53-2514
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 80
	Decke	
Schottgröße	Wand	1000 x 2000
	Decke	600 x ∞

Alle Angaben in mm

Produkte

Mineralfaserplatte beidseitig vorbeschichtet mit BMA
1000 x 625 x 80 mm – Art.-Nr. 50080

BMA Beschichtungsmasse
Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 20500
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 20125

BMS Spachtelmasse
Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 10500
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 10125

Schottschild
Art.-Nr. 14000

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 20
	Kabeltrassen	✓

Alle Angaben in mm

Weitere Informationen und Bestellungen unter:
T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de
W flamro.de

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (02.2022) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.
Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.