

BS-1 Plattenschott

Kabel-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten (1x 80 mm) mit beidseitiger ablativer Beschichtung.



Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.53-2514	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 80
	Decke	≥ 80
Schottgröße	Wand	1000 x 2000
	Decke	600 x ∞

Alle Angaben in mm

Produkte



Mineralfaserplatte beidseitig vorbeschichtet mit BMA

1000 x 625 x 60 mm – Art.-Nr. 50036



BMA Beschichtungsmasse

Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 20500

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 20125



BMS Spachtelmasse

Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 10500




Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 10125



Schottschild

Art.-Nr. 14000

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 20
	Kabeltrassen	✓

Alle Angaben in mm

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de