

BS Plattenschott 30/60

Kabel-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten (1x 60 mm) mit beidseitiger ablativer Beschichtung.



Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerhemmend (30 min.) oder hochfeuerhemmend (60 min.)

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.53-2503	
Bauteilstärke	Wand	≥ 75
	Decke	≥ 125
Schottstärke	Wand	≥ 60
	Decke	≥ 60
Schottgröße	Wand	700 x 500
	Decke	600 x ∞

Alle Angaben in mm

Produkte



Mineralfaserplatte beidseitig vorbeschichtet mit BMA
1000 x 625 x 60 mm – Art.-Nr. 50036



BMA Beschichtungsmasse
Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 20500
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 20125



BMS Spachtelmasse
Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 10500
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 10125



Schottschild
Art.-Nr. 14000

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 20
	Kabeltrassen	✓

Alle Angaben in mm

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de