

LS Kabelbandage

Brandschutzbandage mit geringer Rauchentwicklung zum Umhüllen von Kabelanlagen.




Feuerwiderstandsfähigkeit

max. EI 120 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- Kabelanlagen, auch in Flucht- und Rettungswegen und Räumen mit ständiger Nässe

Produkte



DG-CR LS

Brandschutzgewebe

Rolle à 10 m x 1100 mm – Art.-Nr. 01262131
Rolle à 20 m x 1100 mm – Art.-Nr. 01262231

Metallspannband

100 m x 15 mm – Art.-Nr. 01234000

Verschlussklammer

1000 Stk. – Art.-Nr. 01234100



Schottschild

Art.-Nr. 14000

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-56.217-3594
Bandagenstärke	ca. 0,7 mm
Anordnung Metallspannband	In Abständen ≤ 500
Längsüberlappung des Gewebes	≥ 50

Alle Angaben in mm

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de

LS Kabelbandage

Ausführungsvarianten

	Bandagierung gesamter Kabeltrassen		Bandagierung der Kabel in Trassen
	Bandagierung von Kabelanlagen, welche direkt auf massiven Bauteilen angeordnet sind		Bandagierung von Kabelanlagen, welche mit Schellen oder auf Konsolen befestigt sind
	Bandagierung von freihängenden Kabelanlagen		