

BK Kissen

Brandschutzkissen

Beschreibung

Intumeszierende Brandschutzkissen, wiederverwendbar, aus nichtbrennbarem Gewebe, gefüllt mit Mineralwolle. Flexibel einsetzbar für temporäre oder dauerhafte Abschottungen.

Einsatzbereiche

- Kabelabschottungen in Wand und Decke mit häufigen Änderungen der Kabelbelegung.
- Zum Einsatz als permanente oder temporäre Abschottung.
- Als Nachbelegungsvorkehrung.



BK Kissen				
Verpackung	Karton			
Größe	BK 1	BK 2	BK 3	BK 4
	250 x 220 x 15 mm	250 x 145 x 15 mm	250 x 60 x 10 mm	250 x 220 x 45 mm
Stückzahl	1 Stk.			
Artikelnummer				
	12001	12002	12003	12004

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de

BK Kissen

Technische Daten

Dichte	50 – 60 kg/m ³		
Schmelzpunkt	≥ 1.000 °C		
Größen, Abmessungen und Gewicht	BK 1	250 x 220 x 15 mm	ca. 350 g
	BK 2	250 x 145 x 15 mm	ca. 210 g
	BK 3	250 x 60 x 10 mm	ca. 50 g
	BK 4	250 x 220 x 45 mm	ca. 990 g
Verarbeitungshinweise	Einfache Montage ohne Werkzeug.		

Lagerung	Kühl und trocken (+5 °C bis +25 °C)
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.

Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
DIN	Z-19.53-2397	System BK Kissen	Feuerbeständig (90 min.)