

BSB

Brandschutzsteine

Beschreibung

FLAMRO® BSB Brandschutzstein besteht aus einem Polymerschäum mit Flammschutzmitteln. Unter Hitzewirkung bildet das Produkt eine wärmedämmende Schaumschicht, wodurch Öffnungen verschlossen werden.

Einsatzbereiche

- Abschottung von Elektroinstallationen und Rohrleitungen, auch in Kombination.
- Einsatz in leichten Trennwänden, Massivwänden, Decken
- Zum Einsatz als permanente und temporäre Abschottung



Lieferung und Verpackung

BSB Brandschutzsteine	
Verpackung	1 Stk. (230 x 130 x 60 mm)
Artikelnummer	
	33000

Weitere Informationen und Bestellungen unter:**T** +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de**W** flamro.de

BSB


Technische Daten

Werkstoff	Polymerschaum mit Flammschutzmitteln.
Farbe	Dunkelgrau
Dichte	250 kg/m ³ ± 35 kg/m ³
Abmessung	(L x B x H) = 230 x 130 x 60 mm
Toxizität	Nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung
Besondere Eigenschaften	Leicht verformbar, hohe Rückstellkräfte, hohe Reißfestigkeit der Blöcke, Salzsprühnebeltest 240h nach ISO 9227, Global UV-Test, Bewitterung nach DIN 53384-B
Verarbeitungshinweise	Bauteilöffnung vor Montage reinigen und entstauben. Die Schaumblöcke dürfen passgenau zugeschnitten werden und sind fugenversetzt so einzubauen, dass ein dichter Anschluss an das Bauteil entsteht.

Lagerung	Kühl und trocken
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.
Baustoffzulassung	Z.19.11-1795

Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
	Z-19.15-1763	BSB Brandschutzsteine	Feuerbeständig (90 min.)
	Z-19.15-1762		