

SML FL

Rohrmanschette

Beschreibung

Die SML FL Rohrmanschette ist eine Brandschutzmanschette mit einem Gehäuse aus Stahlblech und einer intumeszierenden Einlage. Sie ist im Set oder als Einzelmanschette erhältlich.

Einsatzbereiche

- Zur Abschottung von Übergängen von SML Röhren auf Kunststoffrohre



Lieferung und Verpackung

| SML FM | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|--|----------|----------|----------|
| Artikel | Rohrmanschette mit Brandschutzeinlage | | | | Strip FL | Komplettsset | | | |
| | | | | | | Rohrmanschette mit Brandschutzeinlage, Strip FL, Steinwollisolierung (250 x 30 mm), Bindedraht, Aluminiumklebeband, Kennzeichnungsschild | | | |
| Abmessung | DN 50 | DN 80 | DN 90 | DN 100 | 460 x 240 x 3 mm | DN 50 | DN 80 | DN 90 | DN 100 |
| Artikelnummer | | | | | | | | | |
| | 01147950 | 01147975 | 01147990 | 01147910 | 01147901 | 01147050 | 01147075 | 01147090 | 01147110 |

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de


SML FL

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Gehäusematerial | Stahlblech 0,5 - 0,6 mm |
| Manschetteneinlage | Intumeszierendes Material, einlagig auf kompletter Länge sowie mehrlagig am Ende des Stahlblechgehäuses |
| Schallschutzeigenschaften | Lin 22 dB gem. P-BA 108/2008 |
| Lagerung | Kühl und trocken |
| Sicherheitshinweise | Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt |
| Baustoffnachweis | Z-19.17-2114 |

Anwendungen

Abschottung

| | Nachweis | Systemname | Feuerwiderstandsklasse |
|---|--------------|---------------|--------------------------|
|  | Z-19.53-2388 | System SML FL | Feuerbeständig (90 min.) |