

# BAG

## Brandschutzkissen

### Beschreibung

Brandschutzkissen aus nichtbrennbarem Glasgewebe, gefüllt mit Mineralwolle. Wiederverwendbar und flexibel einsetzbar für temporäre oder dauerhafte Abschottungen.

### Einsatzbereiche

- Kabelabschottungen in Wand und Decke mit häufigen Änderungen der Kabelbelegung
- Zum Einsatz als permanente oder temporäre Abschottung
- Als Nachbelegungsvorkehrung
- Staubfreie Montage



### Lieferung und Verpackung

BAG			
Verpackung	Karton		
Größe	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
		(150 × 200 × 40 mm)	(300 × 200 × 40 mm)
Stückzahl	125 Stk.	80 Stk.	35 Stk.
Artikelnummer			
	01170030	01171030	01172030

**Weitere Informationen und Bestellungen unter:**

**T** +49 6746 9410-0 **E** [bestellungen@flamro.de](mailto:bestellungen@flamro.de)

**W** [flamro.de](http://flamro.de)

# BAG

## Technische Daten

<b>Dichte</b>	50–60 kg/m <sup>3</sup>		
<b>Schmelzpunkt</b>	≥ 1000 °C		
<b>Größen, Abmessungen und Verbrauch</b>	Größe 0	150 × 200 × 40 mm	für kleine Öffnungen und zum Ausfüllen z. B. in und um Kabeltrassen
	Größe 1	300 × 200 × 40 mm	ca. 120 Stück/m <sup>2</sup>
	Größe 2	300 × 200 × 100 mm	ca. 50 Stück/m <sup>2</sup>
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Einfache Montage ohne Werkzeug.		

<b>Lagerung</b>	Kühl und trocken (+5 °C bis +25 °C)
-----------------	-------------------------------------

## Anwendungen

### Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
	Z-19.53-2377	System Bag	Feuerbeständig (90 min.)
	Z-19.53-2373	Novasit 90	