

BAG

Brandschutzkissen

Beschreibung

Brandschutzkissen aus nichtbrennbarem Glasgewebe, gefüllt mit Mineralwolle. Wiederverwendbar und flexibel einsetzbar für temporäre oder dauerhafte Abschottungen.

Einsatzbereiche

- Kabelabschottungen in Wand und Decke mit häufigen Änderungen der Kabelbelegung
- Zum Einsatz als permanente oder temporäre Abschottung
- Als Nachbelegungsvorkehrung
- Staubfreie Montage



Lieferung und Verpackung

BAG			
Verpackung	Karton		
Größe	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
		(150 × 200 × 40 mm)	(300 × 200 × 40 mm)
Stückzahl	125 Stk.	80 Stk.	35 Stk.
Artikelnummer			
	01170030	01171030	01172030

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de

BIOBAG


Technische Daten

Dichte	50–60 kg/m ³		
Schmelzpunkt	≥ 1000 °C		
Größen, Abmessungen und Verbrauch	Größe 0	150 × 200 × 40 mm	für kleine Öffnungen und zum Ausfüllen z. B. in und um Kabeltrassen
	Größe 1	300 × 200 × 40 mm	ca. 120 Stück/m ²
	Größe 2	300 × 200 × 100 mm	ca. 50 Stück/m ²
Verarbeitungshinweise	Einfache Montage ohne Werkzeug.		

Lagerung	Kühl und trocken (+5 °C bis +25 °C)
-----------------	-------------------------------------

Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
	Z-19.53-2377	System Bag	Feuerbeständig (90 min.)
	Z-19.53-2373	Novasit 90	